

Popis a použití

LCD-H20 je digitální indikátor pro instalaci přímo do 4-20 mA smyčky bez potřeby vnějšího napájení. Je navržen pro montáž do hlavice s náhledovým oknem. Jednoduché programování pro zobrazovaný rozsah -1999 až 9999.

- Instalace přímo do 4 - 20 mA smyčky
- Úbytek napětí jen 2,5 V
- Vysoko-kontrastní 4-místný LCD displej 12 mm číslice
- Jednoduché nastavení
- Zobrazovaný rozsah -1999 až 9999 pro 4 až 20 mA
- Typická přesnost 0,1 %
- Operační teplota -20 až 70 °C
- Krytí IP 65 v hlavici s náhledovým oknem (DANAWdia)
- Záruka 5 let



Technické parametry

Vstup mA	4-20 mA Maximální proud: 22 mA Minimální proud: 3.8 mA
Úbytek napětí	2,5 V
Zobrazení	černý LCD 4-místný
Displej	12 mm
Velikost číslic	-1999 až 9999
Zobrazovaný rozsah	0 až 3
Počet desetinných míst	Blikající symboly LO/HI
Pod/Nad rozsah	Výměnné přední panely
Jednotky	
Doba odezvy	Appr. 0,25 s
Nastavení	Pomocí tří tlačítek
Operační teplota	-20 °C až +70 °C
Typická přesnost	±0.1 % z rozsahu ±1 digit
Rozměry	59 x 17 mm
Krytí	IP 20
Zapojení	lanko, ≤ 1 mm ² , AWG 16
Montáž	hlavice typu DANAWdia s montážní sadou KDST1

Objednací kód

70LCDH2001 - samostatný ukazatel

70LCDH2011 - ukazatel zapojený v hlavici

© Copyright ZPA Nová Paka, a.s.
červen 2006, verze 1, N.L.